



PTW - Flachkreppklebeband

Sorte 100, universell einsetzbares Klebeband

Beschreibung

PTW Flachkrepp Klebeband Sorte 100 besteht aus einem imprägnierten reißfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen Naturkautschukkleber von guter Klebkraft und Alterungsbeständigkeit beschichtet ist.

PTW Flachkrepp Klebeband Sorte 100 besitzt Stabilität gegen Feuchtigkeit und ist dicht gegen Lacke und Farben. Für Maler und Gipser stellt dieses Band ein hochwertiges Abdeck-Klebeband dar. PTW Flachkrepp Klebeband Sorte 100 ist auch besonders gut geeignet bei Verfugungs- und Versiegelungsarbeiten zum Abkleben der Fugenränder.

Anwendung

PTW Flachkrepp Klebeband Sorte 100 ist ein universell einsetzbares Klebeband und wird als Abdeckband bei Maler- und Gipserarbeiten verwendet, sowie bei Verfugungs- und Versiegelungsarbeiten.

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung ist zu beachten:

1. Klebebänder nur auf trockenen und sauberen Untergründen einsetzen.
2. Klebebänder fest und vollflächig andrücken.
3. Unmittelbar nach dem Verfugen / Versiegeln – vor Beginn der Hautbildung – Klebebänder abziehen.
4. Klebebänder nicht ruckartig abziehen. Stets schräg von der Berührungslinie Klebeband / Dichtstoff wegziehen.

Hinweis: Bei empfindlichen Untergründen (z.B. lackierte oder lasierte Flächen) sollte eine Probeverklebung durchgeführt werden.

Technische Daten

Träger	Papier / imprägniert
	55g / m ²
Gesamtdicke	115 µ
Dehnung bis Bruch	9 %
Klebkraft auf Stahl	2,6 N / cm
Zugfestigkeit	33 N / cm
Klebstoff	Naturkautschuk vernetzt
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Länge	50 m



Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
19	96
25	72
30	60
38	48
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW - Flachkreppklebeband
Sorte 100, universell einsetzbares Klebeband

PTW Dichtstoffe GmbH Co KG
Papenbreite 24 - 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 977348
E-Mail: ingo@ptw-dichtstoffe.de