



PTW Goldband

Anwendung

Für Abklebearbeiten auf nahezu allen glatten Untergründen, da sehr schonender Kleber. Für extra flache Farbkanten durch extra dünnes Papier. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Beschreibung

Extra dünnes, glattes Papierklebeband, sehr anschmiegsam und nassfest, niedrige Klebkraft.

Trägermaterial:	Papier, glatt
Farbe:	gold-gelb
Dicke:	0,085mm
Reißfestigkeit:	83N / 25mm
Reißdehnung:	5%
Klebstoffart:	Acrylat
Klebkraft auf Stahl:	3,5N / 25mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 100°C
UV- Beständigkeit:	30 Tage
Lagerbeständigkeit:	12 Monate

Verpackung / Abmessung

19mm x 50m VE = 48 Rollen
25mm x 50m VE = 36 Rollen
30mm x 50m VE = 32 Rollen
38mm x 50m VE = 24 Rollen
50mm x 50m VE = 24 Rollen

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.



PTW Goldband

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenbreite 24, 49152 Bad Essen
Tel.: 05472 / 977 348
Fax: 05472 / 975 88 86
Email: Info@ptw-dichtstoffe.de