

...damit Sie viel Freude haben mit Ihren neuen Fenstern!

Für die Herstellung dieser hochwertigen Fenster wurden nur beste Materialien verwendet. Bei richtiger Pflege werden Sie viele Jahre Freude daran haben.

Die Abdichtung wurde mit einem weichelastischen Silikon-Dichtstoff DIN 18540-E vorgenommen. Das Material ist hoch abriebfest. Silikon-Dichtstoffe sind anerkanntermaßen die besten und langlebigsten Versiegelungsmassen für diesen Zweck. Sie neigen jedoch auf Grund Ihrer spezifischen Eigenschaften dazu, dass sich Staub und Umweltschmutz darauf absetzen. Durch die spezielle Rezeptur des Verglasungsdichtstoffes PTW FENSTERSILIKON und die dadurch erreichte hochglänzende Oberfläche ist eine Reinigung der Dichtstoff-Fasen kein Problem.

Deshalb beachten Sie bitte unbedingt beim Fensterputzen:

Richtig:

Zum Reinigen der Dichtstoff-Fasen einen weichen Schwamm mit klarem Wasser verwenden. Sanft und ohne Druck über die Fasen gleiten und Staub und Schmutz abheben.

Bei Bedarf einen Tropfen Neutralreiniger auf ca. 5 L Wasser hinzugeben.

Falsch:

Keine Reinigung der Dichtstoff-Fasen mit aggressiven Reinigungsmitteln! Keine Reinigung der Dichtstoff-Fasen mit trockenem Fensterleder! Fensterleder nur für Glasscheiben verwenden! Dichtstoff-Fasen nicht mechanisch belasten durch Reiben oder Rubbeln!

IHR FACHBETRIEB