



Leistungserklärung

DoP.: 01041403

PTW Das SanitärSilikon



CE – gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-2:2012: Typ G
EN 15651-3:2012: TYP XS1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoff für Verglasungen. Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich.

4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenbreite 24
49152 Bad Essen

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 4 beauftragt ist:

./.

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 3; System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 hat die Typprüfung hinsichtlich EN15651 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes festgestellt: Siehe Prüfbericht

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

N.A.


9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|-----------|--|
| Brandverhalten (EN 13501) | Klasse E | EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 |
| Freisetzung von gesundheits- und / oder umweltgefährdenden Chemikalien (EN 15651) | NPD | |
| Wasser- und Luftdichtigkeit | | |
| Standvermögen (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm | |
| Volumenverlust (EN ISO 10563) | NPD | |
| Rückstellvermögen | ≥ 60% | |
| Zugverhalten unter Vorspannung | NF | |
| Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen | NF | |
| Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser | NF | |
| Haft-/Dehnverhalten nach Beanspruchung durch Hitze, Wasser und künstliches Licht | NF | |
| Mikrobiologisches Wachstum | 0 | |
| Dauerhaftigkeit | bestanden | |

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterschrift und Name des Unterzeichnenden



JULIUS TREUSTEDT



PTW Das Sanitärsilikon

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papenbreite 24, 49152 Bad Essen