



PTW – Sprüh Primer

Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau

Produktbeschreibung:

PTW - Sprüh Primer ist ein gebrauchsfertiger, transparenter Haftvermittler für gängige Untergründe am Bau, zur Verbesserung der Haftflächen bei saugenden Untergründen. Basis: lösemittelhaltiger Synthetikgummi.

Anwendung:

Haftvermittler für die Verklebung von:

PTW - Top Folien selbstklebend

PTW MS Folienkleber

ca. Abluftzeiten:

bei 20° C ca. 15 min

bei 15° C ca. 20 min

bei 5° C ca. 25 min

bei 0° C ca. 35 min

bei -10° C ca. 45 min

bzw. wenn die Oberfläche trocken ist

Lagerfähigkeit 12 Monate bei 20° C

Gebrauchsanweisung:

Dose schütteln und mit dem Sprühkopf einen dünnen durchgehenden Film am Untergrund aufbringen. Bei stark saugenden Untergründen mehrmals durchführen. Durch die Vielzahl am Markt vorkommenden Untergründen empfehlen wir immer einen Haftversuch am original Untergrund vorzunehmen. Bei Materialien die weichmacherhaltige Materialien abgeben können wie zB. Teer, Bitumen ect. kann keine ausreichende Haftung erzielt werden. Untergründe müssen frei von Fetten, Staub und Feuchtigkeit sein.

Achtung:

Dosen immer kühl, stehend und trocken lagern.

TIPP:

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Sprühkopf kurz ausspritzen, dass verhindert ein Verkleben der Düse.

Entsorgung:

Vollständig entleerte Behälter der Abfallsammelstelle zuführen.

Technische Daten

Basis	: lösemittelhaltiger Synthetikgummi
Verbrauch	: 100 gr. – 200 gr./m ²
Farbe	: transparent, leicht milchig
Verarbeitungstemperatur	: -10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	: -20°C bis +80°C

Sprühkopf verstellbar:

Je nach Einstellung – horizontaler oder vertikaler Sprühstrahl



Austrittsmenge verstellbar:

Pfeil links: weniger

Pfeil rechts: mehr



Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.



PTW – Sprüh Primer

Exklusiv hergestellt für PTW Dichtstoff GmbH & Co. KG
Papentreide 24, 49152 Bad Essen
Tel.: 05472 / 977 348
Fax: 05472 / 958 886