



FENOSOL® S 10 UVA

Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten, Bitumen und Silikondichtstoff in frisch aufgetragenem Zustand

- Zur Entfernung von Markierungshilfen (z. B. Bleistift)
- Zur Vorbereitung der Klebeflächen
- Entfernung allgemeiner Oberflächenverschmutzungen

Material: Profilflächen aus PVC-Hart-Weiss

Einsatzbereich: Produktion und Montage



FENOSOL®

Die unterschiedlichen Kunststoffprofilreiniger sind für den Einsatz in der Produktion, Werkstatt und Montage einsetzbar. Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe „antistatische“ Wirkung aus und sind mit einem „Witterungsschutz“ gekoppelt.

FENOSOL® Spezial Reiniger enthalten keine „chlorierten Kohlenwasserstoffe

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen

Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

