

# VDW - WILD - GmbH Produktion und Vertrieb

Möningerstraße 30 Tel.:09180/1792  
90602 Seligenporten Fax: 09180/2957  
e-mail: [vdw-wild@t-online.de](mailto:vdw-wild@t-online.de)

## Produktinformation VDW - Distanzklötze aus Hartholz

### VDW - Distanzklötze aus Hartholz

der Universalklotz für Holz-, Kunststoff- und Metallbauelemente

gefertigt nach DIN 52460 gemäß den Auflagen des Institut des Glaserhandwerks für Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar.

VDW - Distanzklötze sind aus luftgetrocknetem Buchenholz, gespalten in verschiedenen Stärken, Breiten und Längen. Wegen ihrem extrem hohen Härtegrades eignen sie sich hervorragend zum Unterlegen, Ausgleichen und Distanzieren von Materialien selbst bei hoher Gewichtsbelastung. Hauptsächliches Einsatzgebiet ist im Glas-, Fenster-, Trockenbau und überall dort wo Unebenheiten ausgeglichen werden müssen.

VDW - Distanzklötze eignen sich hervorragend im Fenster- und Glasbau als Bindeglied zwischen Isolierglas und Rahmen.

VDW- Distanzklötze aus Hartholz sind ein gewachsenes Naturprodukt ohne chemische Zusätze und daher mit allen Randverbund-Dichtstoffen verträglich.

Die einzelnen Stärken sind farblich unterschieden und gegen äußere Einflüsse zusätzlich mit Leinölfirnis getränkt.

**Standard - Breiten** 6mm bis 40 mm Breite alle 2 mm

<b><u>Standard - Farben:</u></b>	1mm natur	2 mm rot
	3 mm grün	4 mm gelb
	5 mm blau	6 mm schwarz

**Standard - Längen:** 80 mm 100 mm

**Verpackung:** im Netzbeutel zu 100 Stück

**Material:** Hartholz - Rotbuche luftgetrocknet - sehr hohe Festigkeit

**Imprägnierung:** Pulverbeize wasserlöslich, Farbstoffe in Salzen

**Lagerung:** trocken

VDW – Distanzklötze aus Hartholz auch für große und schwere Scheiben da keine Splittergefahr besteht.

**Sonderabmessungen jederzeit machbar in allen Breiten und Stärken**