



PTW - Verglasungsklötze

Zur Gewichtsverteilung der Verglasungseinheiten beim Einsetzen im Rahmen.

Richtige Klotzung ist ausschlaggebend für die einwandfreie Funktion der Verglasung, Einzelheiten sind in der

TECHNISCHEN RICHTLINIE DES GLASERHANDWERKS Nr. 3 – Klotzung von Verglasungseinheiten – geregelt.

PTW-Verglasungsklötze sind verträglich mit den im Fensterbau üblicherweise vorkommenden Kontaktmaterialien wie z.B. Dichtstoffen.


Abmessungen:

Breite : 100 mm
Länge : 24 / 28 / 30 / 32 / 36 mm
Stärke : 2 – 5 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen.

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW - Verglasungsklötze

PTW Dichtstoffe GmbH & Co. KG
Papenbreede 24 - 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 977 348
E-Mail: info@ptw-dichtstoffe.de